

DeckDegrayer



Vuelta a los inicios: revierta el envejecimiento de su madera.

Limpiador especial para superficies de madera en exteriores. Renovación sin lijado. LOBA DeckDegrayer recupera el color natural de la madera. Use el producto de limpieza especial y biodegradable para su suelo, mobiliario de exterior y objetos de madera.

- Preparación idónea de eliminación de tono gris para tratamiento posterior
- Aplicación sencilla
- Adecuado para superficies horizontales y verticales, así como mobiliario de exteriores, no gotea
- No requiere lijado
- Adecuado para todos los tipos de madera

Uso recomendado:

Adecuado para el uso en superficies de madera para exteriores.

Datos del producto

N° DE ARTÍCULO	Í-T-#			
10741	LO-FI-306	2.5l	6	216

Valor de pH

2.7

Componentes

tensioactivos no iónicos
<5%, agentes conservantes
(METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE AND
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1))

Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 36 meses en
recipiente original sin abrir.
Almacenar y transportar entre
40°F y 75°F (5°C y 25°C). EVITAR LA
CONGELACIÓN.

Indicaciones de procesamiento

- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- Traspasar el material a un cubo de barniz LOBA antes de aplicarlo.
- Condiciones de procesamiento óptimas con una temperatura de +60 °F a +80 °F (15 °C a 25 °C), humedad relativa del 40 % al 75 % y temperatura del material de +60 °F a +80 °F (15 °C a 25 °C).
- No aplique el producto en superficies expuestas a mucho calor o luz solar fuerte ya que el recubrimiento aplicado podría secar demasiado rápido. No aplique el producto si se esperan lluvias en las siguientes 3 horas desde la aplicación.
- En caso de duda, seleccione una zona de prueba para comprobar la compatibilidad, adherencia y apariencia. Los resultados pueden variar en función del tipo de madera, sobre todo, en el caso de maderas tratadas con aceite, resinosas y con tratamiento previo con sustancias químicas.
- Evite cualquier goteo sobre la superficie, limpie todas las gotas directamente con la brocha.
- **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o retira pintura antigua de los suelos de madera, puede soltarse polvo de plomo. Tenga en cuenta los requisitos locales y/o estatales para eliminar plomo. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a usted mismo y a su familia llamando a la línea directa nacional de información sobre el plomo en el 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

Brocha o brocha para aceite LOBATool.

COBERTURA

140-200 pies cuadrados por cada unidad de 2.5 l. Determine la cobertura exacta mediante una aplicación de prueba.

TIEMPO DE SECADO

- aprox. 12 horas.

TRES ÁREAS DE APLICACIÓN, UN PROCEDIMIENTO.

Eliminar el tono gris de suelos tratados con aceite antiguos

- La fórmula especial permite eliminar el tono gris de la madera.

Limpiar y preparar suelos antiguos con acabado para aplicar un nuevo acabado

- Preparación óptima para la adherencia segura de la siguiente capa de acabado.

Suelo recién colocado: abrir poros, limpiar los ingredientes de la madera de la superficie

- Las maderas con un elevado contenido de ingredientes de madera, sobre todo, maderas coníferas y exóticas, tienden a acumular sustancias en la superficie, p. ej. teca que no se haya lijado, incluso puede tener un tacto aceitoso.
- Para lograr una unión óptima entre nuestros productos y la madera, deben limpiarse los restos de estos ingredientes, resinas y aceites en la superficie. Así se abren los poros de la madera y los productos se absorben mejor.

APLICACIÓN

- Retire la suciedad suelta con una escoba antes de proceder.
- Humedezca la superficie con agua para evitar que LOBA Degrayer se seque demasiado rápido.
- Aplique LOBA DeckDegrayer sin diluir con una brocha o la brocha para aceite LOBA a la madera que vaya a limpiar.
- Deje que el material actúe durante aprox. 10 minutos.
- Para limpiar la superficie te recomendamos una máquina limpiadora adecuada para suelos de madera (pulidora y aspiradora automática, máquina limpiadora de alta presión con el accesorio correspondiente, etc.). De forma alternativa, use una pulidora o un cepillo para tratar la superficie en el sentido de las vetas de la madera.
- A continuación, enjuague la superficie con agua limpia o use una manguera. En caso de suelos muy irregulares y complicados, repita el tratamiento o deje actuar LOBA DeckDegrayer durante más tiempo.
- Después del secado, puede retirar las fibras de madera de la superficie con una escoba metálica o una máquina de disco y LOBASAND SuperPad green para obtener una superficie más suave. Vuelva a aplicar LOBA DeckOil o una capa de LOBA DeckPrepare y LOBA DeckFinish, de acuerdo con la información técnica del producto.

COMPATIBILIDAD

Siga la información técnica de los productos si utiliza este producto en combinación con otros productos LOBA. Consulte las Hojas de datos técnicos. LOBA no puede garantizar la idoneidad de productos que no sean LOBA.

Indicaciones generales

Limpieza de herramientas: limpie las herramientas con alcoholes minerales inmediatamente después de su uso.

Tiempo de curado: los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. La ventilación insuficiente, una humedad elevada y unas temperaturas más bajas pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No utilice recubrimientos de seguridad, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie los suelos limpios con un paño húmedo antes de que se alcance el curado definitivo. La presencia de material en exceso hará que se atrase el curado. Algunas maderas exóticas pueden requerir un mayor tiempo de curado.

Medidas de seguridad: Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

Primeros auxilios: en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

Información especial La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.

La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web www.loba-wakol.com. Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.