

DeckCleaner



LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO



De origen natural y respetuoso con el medioambiente. Limpieza eficaz con base vegetal para exteriores

Limpiador de mantenimiento para exteriores. LOBA DeckCleaner, con su base vegetal, aporta una limpieza rápida y exhaustiva. Elimina incluso la suciedad más persistente de forma cuidadosa y es biodegradable.

- Apto para realizar limpiezas de mantenimiento y limpiezas intensivas
- Elevado rendimiento
- Apto tanto para compuestos de madera y plásticos, así como para maderas tratadas con aceite y barnizados

Zona de uso:

Apto tanto para la limpieza de compuestos de madera y plástico como para la limpieza de madera tratada con aceite y barniz.

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO			
10731	2,5l	6	144

Valor de pH	9,6
Componentes	jabón ≥15 - <30%
Almacenamiento y transporte	Estable en almacén 36 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.
GISCODE	GU70

Indicaciones de procesamiento

- Eliminar la suciedad suelta y el polvo previamente con una aspiradora, escoba o mopa.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.
- Agitar bien el material.

DILUYENTE

Agua.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Mopa lavasuelos o estropajo LOBAT00L/Mezclar aprox. 50-250 ml en 10 l de agua.

Indicaciones de procesamiento

USO

Para la limpieza periódica y antes de aplicar LOBA DeckRefresh y WPC Refresh. En función del grado de suciedad, mezclar entre 50 y 250 ml aproximadamente de DeckCleaner con 10 l de agua. Aplicar la solución limpiadora sobre la superficie y, tras un breve tiempo de actuación, retirar con la mopa lavasuelos LOBATool. En caso de cubiertas de terrazas ranuradas o si la suciedad

es muy abundante, trabajar la superficie con un cepillo. Si es necesario, repetir el proceso de limpieza. A continuación, limpiar los restos del producto de limpieza. Una alta concentración de la aplicación puede provocar la lixiviación de las superficies tratadas con aceites. Para recuperar la imprimación, se puede aplicar LOBA WPC Refresh tras el secado durante la noche (efecto ligero de imprimación) o LOBA DeckOil (alto efecto de imprimación).

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Tiempo de secado: Los tiempos de secado indicados se aplican a temperaturas de +20 °C y a una humedad relativa del aire del 50 %. Las temperaturas más bajas o una humedad relativa del aire mayor incrementan el tiempo de secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda antes de que se alcance la dureza definitiva. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.