

DeckOil Color

Varios colores



IMPREGNACIÓN DE ACEITE



Nuevo aspecto de color y protección segura contra el sol y la lluvia

Aceite de imprimación con color para superficies de madera al aire libre. Resalta la naturalidad de la madera y da unos toques interesantes de color. Aplique aceite a sus cubiertas de terraza y a sus muebles de jardín y beneficiese de la protección eficaz frente a cualquier tipo de condición meteorológica. Los pigmentos colorantes que contiene previenen el envejecimiento de la madera a causa de las condiciones meteorológicas y permiten un diseño atractivo de color.

- Protege contra la humedad superficial temporal
- Excelente penetración
- Procesamiento fácil y seguro
- Apropiado también para la imprimación de muebles de jardín
- Se puede utilizar tanto en tablas lisas como ranuradas
- La aplicación previa de LOBA DeckPrepare aumenta la durabilidad
- Apropiado para juguetes infantiles según EN 71-3

Zona de uso:

Apto para tarimas de madera, cubiertas, muebles de jardín y otros objetos de madera de uso en exteriores. Apropiado para juguetes infantiles, cumple los requisitos de la norma DIN EN 71-3 "Migración de determinados elementos". Antideslizante según DIN 51097 grupo de evaluación B y DIN EN 16165:2021-12 grupo de evaluación R10.

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO			
10616	2,5l	4	120

Cuerpo sólido	46 ±2%
Almacenamiento y transporte	Estable en almacén 36 meses No sensible a las heladas. No es mercancía peligrosa según ADR.
GISCODE	Ö60+



Marrón claro

Marrón oscuro

Pardo rojizo

Gris

Color no garantizado

Indicaciones de procesamiento

- Las condiciones de tratamiento óptimas son a una temperatura entre +15 °C y +25 °C, una humedad relativa del aire del 40 % al 75 % y una temperatura del material entre +15 °C y +25 °C.
- No aplicar en superficies calientes o sometidas a una intensa radiación solar, ya que el recubrimiento aplicado podría secarse demasiado rápido. No aplicar si se esperan lluvias en las 3 horas siguientes a la aplicación.
- En caso de duda, colocar una superficie de prueba para determinar la compatibilidad, la adherencia y el aspecto. Los resultados pueden variar en función del tipo de madera, especialmente en los tipos de madera aceitosas, resinosas y de colores intensos.
- Agitar bien el material.
- No extender el material en el suelo, utilizar el cubo de sello LOBATOOL.
- Evitar la formación de gotas sobre la superficie o alisarlas directamente con un pincel o una brocha.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

DILUYENTE

Mezclar con la variante transparente para aclarar el tono de color o para reducir la capacidad de recubrimiento. Máx. 3 partes transparentes para 1 parte de color.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Cepillo para aceite LOBATOOL, pincel, paño sin pelusas/80-120 ml/m² por capa.

El consumo real de material depende del tipo de madera, de la humedad de la madera y de la resistencia a la intemperie de la superficie; el consumo real deberá comprobarse mediante la aplicación de una capa de prueba. El efecto de imprimación o protección óptimo solo está garantizado cuando se consigue la saturación de la fibra (máxima absorción de aceite de la madera). Es posible que se necesiten varias capas.

TIEMPO DE SECADO

- aprox. 12 horas.

PREPARACIÓN

- Eliminar previamente la suciedad, el musgo y las capas de pintura anteriores si fuese preciso.
- A menudo las maderas de nueva instalación con los poros cerrados no están en condiciones de absorber suficiente aceite, por eso hay que "abrir" primero los poros. Formas de realizarlo: dejar a la intemperie o mojar y secar varias veces.
- Limpiar las terrazas de madera y cubiertas muy sucias o deterioradas con LOBA DeckDegrayer siguiendo la información técnica sobre los productos.

PREPARACIÓN

- Aplicar LOBA DeckOil homogéneamente con un pincel o con un paño que no deje pelusa siguiendo el veteado de la madera.
- Extender o recoger completamente el aceite no absorbido por la madera al cabo de unos 30 minutos de reposo con un pincel o un paño sin pelusa.
- En muebles de madera, sobre todo sillas o sillones, frotar con paños absorbentes hasta dejarlo casi seco.
- Para superficies grandes utilizar el cepillo para aceite LOBATOOL.
- Aplicar tras el secado durante la noche otra capa de aceite si fuese necesario.

INDICACIONES IMPORTANTES

El material excedente tiene que ser recogido completamente al igualar. En algunas maderas exóticas cabe esperar retrasos en el secado.

Guardar los paños, discos u otros útiles de trabajo empapados en recipientes cerrados, humedecer el aceite junto con el polvo de lijar, los paños de tela, etc. con agua o desecharlos en un recipiente ignífugo; de lo contrario, existe peligro de autoignición. Ventilar bien las áreas de trabajo durante la aplicación y el secado.

Indicaciones generales

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.