

DeckPrepare



TRATAMIENTO PREVIO



Efecto antienviejamiento «anti-aging» para su terraza: una ayuda eficaz para el tratamiento final de protección

Imprimación especial para cubiertas de madera en exteriores. Aplicación sencilla con doble efecto: DeckPrepare intensifica la protección de una manera eficaz, así como la adherencia de los siguientes acabados de superficies con LOBA DeckOil/Color o LOBA DeckFinish Color. DeckPrepare retrasa el agrisado natural de la madera mediante la eficaz estabilización de los componentes propios de la madera.

- Retrasa la coloración gris de la madera por causa de las inclemencias meteorológicas
- Intensifica el efecto de protección de los siguientes acabados de superficies
- Mejora la adherencia a la base del revestimiento sucesivo
- Procesamiento fácil y seguro
- De secado rápido
- Incoloro e inodoro
- Respetuoso con el medioambiente
- Apto para un sistema con LOBA DeckFinish Color. Se puede utilizar opcionalmente antes de la imprimación con LOBA DeckOil/Color

Zona de uso:

Apto para tarimas de madera, cubiertas, muebles de jardín y otros objetos de madera de uso en exteriores.

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO			
11841	5l	4	128

Cuerpo sólido	16,4 ±2%
Viscosidad DIN 4	11 ±2s
Almacenamiento y transporte	Estable en almacén 12 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	Valor límite UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 2 g/l COV.

Indicaciones de procesamiento

- Las condiciones de tratamiento óptimas son a una temperatura entre +15 °C y +25 °C, una humedad relativa del aire del 40 % al 75 % y una temperatura del material entre +15 °C y +25 °C.
- No aplicar en superficies calientes o sometidas a una intensa radiación solar, ya que el recubrimiento aplicado podría secarse demasiado rápido. No aplicar si se esperan lluvias en las 3 horas siguientes a la aplicación.
- En caso de duda, colocar una superficie de prueba para determinar la compatibilidad, la adherencia y el aspecto. Los resultados pueden variar en función del tipo de madera, especialmente en los tipos de madera aceitosas, resinosas y de colores intensos.
- Agitar bien el material.
- No extender el material en el suelo, utilizar el cubo de sello LOBATool.
- Evitar la formación de gotas sobre la superficie o alisarlas directamente con un pincel o una brocha.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

DILUYENTE

¡El producto ya está preparado para su uso y no debe ser diluido!

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Cepillo para aceite LOBATool, pincel/100-120 ml/m². El consumo real de material puede variar en función del tipo de madera, de la humedad de la madera y del nivel de exposición de las superficies a la intemperie. En superficies con una alta exposición a la intemperie, se debe contar con un consumo de material significativamente mayor.

TIEMPO DE SECADO

- Dejar secar 1 hora. Esperar al secado completo

SISTEMAS RECOMENDADOS PARA EL TRATAMIENTO POSTERIOR

- LOBA DeckOil y DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

PREPARACIÓN:

Puede consultar cuál es el tratamiento previo óptimo de la superficie en la información técnica de LOBA DeckDegrayer.

TRATAMIENTO:

- La superficie debe encontrarse seca justo antes de la aplicación.
- Aplicar una capa de LOBA DeckPrepare.
- Dejar secar 1 hora. Esperar al secado completo
- A continuación, aplicar LOBA DeckOil/Color o LOBA DeckFinish Color según lo indicado en la información técnica.
- Para una conservación duradera de la calidad estética, recomendamos realizar una limpieza a fondo y volver a aplicar un recubrimiento a las cubiertas de las terrazas una vez al año.

INDICACIONES IMPORTANTES

En los tipos de madera de colores intensos en combinación con LOBA DeckOil (sobre todo transparente) hay que asegurarse de aplicar el material uniformemente. Aplicar el material en el sentido de la veta, duela por duela, y evitar las zonas de solapamiento, ya que pueden marcarse.

Indicaciones generales

Tiempo de secado: Los tiempos de secado indicados se aplican a temperaturas de +20 °C y a una humedad relativa del aire del 50 %. Las temperaturas más bajas o una humedad relativa del aire mayor incrementan el tiempo de secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda antes de que se alcance la dureza definitiva. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Uso de LOBA DeckFinish Color en estructuras sin imprimación: Por lo general, LOBA DeckFinish Color se puede utilizar sin LOBA DeckPrepare. La aplicación de LOBA DeckPrepare mejora de forma significativa las propiedades de adherencia del barniz a la base y aumenta la seguridad de procesamiento.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.