

ParkettCare

Brillo satinado



PRODUCTO PARA EL CUIDADO



Mantenimiento perfecto y brillo satinado

Producto de dispersión para el cuidado. Protección de suelos barnizados. Protege los suelos sellados contra los rasguños y las huellas del uso mediante una película protectora. Previene el desgaste prematuro y aumenta la duración de la superficie.

- Conserva el valor y el aspecto de los suelos
- Protege la capa de barniz a largo plazo y contra el desgaste
- Apto para el uso ilimitado en suelos de parquet prefabricado barnizados
- Recomendado por los fabricantes más importantes de parquet prefabricado
- Proporciona nuevo brillo a suelos deteriorados y desgastados
- Procesamiento fácil y seguro

Zona de uso:

Apto para el cuidado de parquet y suelos de madera barnizados semimatos y brillantes. Optimo también para superficies con barnizado UV.

Datos del producto

N° DE ARTÍCULO			
	1l	12	480
10011	5l	4	128
	10l	-	60

Almacenamiento y transporte

Estable en almacén 24 meses, observar impresión sobre el envase. No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

GISCODE

GE10

Indicaciones de procesamiento

- Eliminar previamente la suciedad suelta y el polvo con una aspiradora, escoba o mopa, y finalmente lavar la superficie en húmedo con LOBA CleanFix o Cleaner. La suciedad más adherida y los restos de antiguos productos de cuidado tienen que eliminarse previamente mediante una limpieza básica. Es muy importante aquí seguir las instrucciones de la información técnica de los productos respectivos.
- Agitar bien el material.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.
- Tener en cuenta las instrucciones de cuidado conforme al ámbito de aplicación.
- Mediante la aplicación de una capa de cuidado, pueden modificarse las propiedades y/o el grado de brillo. Deberán observarse los certificados de ensayo sobre las propiedades antideslizantes y la idoneidad para suelos deportivos.

DILUYENTE

¡El producto ya está preparado para su uso y no debe ser diluido!

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Mopa lavasuelos LOBATool, en superficies grandes con mopa apropiada para grandes superficies / $30-40\text{ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35\text{m}^2/\text{l(kg)} = 3-4\text{l}/100\text{m}^2$

TIEMPO DE SECADO

- Transitable a las 1-2 horas.
- Plena capacidad para carga y para cubrir a las 12 horas.

USO

Depositar el material sobre el suelo por partes y extender a continuación formando una capa homogénea. Mantener el aparato de aplicación plano sobre el suelo dentro de lo posible y no levantar. Trabajar sin presión. Comenzar en un extremo de la sala y luego trabajar de pared a pared hacia el extremo opuesto con la puerta de salida. Una sala siempre debería ser tratada al completo. No retocar el suelo nunca durante el secado, pues se pueden formar líneas visibles.

LIMPIEZA BÁSICA

El producto puede ser eliminado de nuevo con una limpieza básica con LOBA CareRemove, ver detalles en la información técnica del producto.

INDICACIONES IMPORTANTES

Debido a la variada oferta de superficies industriales con recubrimiento y de calidades de barniz en este ámbito, se recomienda seguir también las indicaciones para el cuidado del fabricante del revestimiento y, en caso de duda, consultar al fabricante del revestimiento o a los técnicos de aplicación de LOBA. Como alternativa también se pueden efectuar pruebas de aptitud en superficies de muestra.

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.