

MACUSTICORKGOM

T66 2mm



SUBPAVIMENTO RECICLADO DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LAS PISADAS

- * **Máxima durabilidad y resistencia a largo plazo**
- * **Aumenta el aislamiento térmico de los suelos**
- * **Excelente estabilidad mecánica**
- * **Fácil de manejar e instalar**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Subpavimento de corcho y caucho reciclado para el aislamiento acústico de las pisadas y aislamiento térmico de suelos flotantes.

PROPIEDADES TÉRMICAS (ISO 8301) Conductibilidad térmica: 0,075 W/m°K
Resistencia térmica: 0,027 m²K/W

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS (ISO 7322) Peso específico: 550-650 Kg/m³
Resistencia a la rotura: > 600 KPa Compresión: 15% Recuperación: > 90%
Durabilidad: Tiempo de vida del edificio

COMPORTAMIENTO ACÚSTICO (ISO 140 & 717) $\Delta L_w = 19\text{Db}$ (EPH MFPA Leipzig P4.2/08 - 176) Reducción de sonoridad = 25,1% (Informe de la prueba EPH 268139)

DIMENSIONES* 1m x 10m x 2mm